



## PEZZI SPECIALI


### ECO CORNICE

Cornici in polistirene espanso, opportunamente modellate, ideali per la realizzazione di motivi architettonici.

La superficie a vista risulta pre-rivestita in resina con rinforzo in rete di fibra di vetro. La parte posteriore è incollata alla muratura con malta adesiva ed incastro rigido.

Campi d'applicazione: ideali per la realizzazione di capitelli, marcapiani, sagomature, recuperi edili di ottimo effetto estetico.

Dimensioni ed esempi di cornici prefabbricate: Lunghezze profili 1000/1200/1300 mm - Soluzioni personalizzabili su progettocomunicando sezione e sviluppo in pianta del profilo.



#### ECO CORNICE

SEZIONE mm	TIPO
210X50	A
80X35	B
80X35	C
100X30	D
130X45	E
170X40	F
300X200	G1
300X200	G2
300X300	G3
350X300	G4
400X400	G5
400X400	G6
400X600	G7
500X500	G8
100X35	H
150X30	I
150X40	K
150X40	L
r=100	M2-R
120X30	N
80X60	O
140X75	P
80X70	Q
150X70	R
152X140	S
150X100	T
145X90	U
142X90	V

#### NOTE

Per visualizzare nel dettaglio tutte le tipologie di cornici Isolconfort, consulta la scheda del prodotto ECO CORNICE sul sito [isolconfort.it](http://isolconfort.it)