



Scheda Tecnica **ECO INSUFFLAGGIO R**

Perle sfuse in polistirene espanso sinterizzato a densità definita e controllata, idonee per uso con pompe a getto per insufflaggio.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163.

Campi d'applicazione:

- isolamento termico dei sottotetti non abitabili
- isolamento termico di intercapedini di coperture inclinate

Dimensioni sacco: è fornito in sacchi di nylon trasparenti 0,50 m³

PROPRIETÀ ECO INSUFFLAGGIO R	U. M.	CODICE	ECO INSUFFLAGGIO R
Requisiti EN 13163			
Massa volumica apparente	Kg/mc	ρ	15
Granulometria sfere EPS	mm	-	2-4
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	MU	1
Reazione al fuoco	Classe	-	E
Quantità contenuta nel sacco	Mc	-	0,5

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico del sottotetto non abitabile e delle intercapedini di coperture inclinate verrà realizzato con sfere di polistirene espanso tipo ECO INSUFFLAGGIO R. Le perle, prodotte con le migliori materie prime, hanno resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 1 e classe di resistenza al fuoco E.